

MULTITASKING AI MASSIMI LIVELLI.

Negli uffici moderni i sistemi multifunzionali a colori A3 multitasking sono in cima alla lista dei desideri. Devono soddisfare, per quanto possibile, tutte le diverse richieste degli utenti. Questo significa che la facilità d'uso è un obbligo. I sistemi multifunzionali UTAX 2506ci e 3206ci sono stati sviluppati in modo specifico per queste esigenze. Oltre alle attività di routine sbrigano anche mansioni più complesse senza problemi. L'alimentazione originale Dual-Scan da 270 fogli* esegue scansioni rapide e fedeli all'originale in un unico passaggio. Sistema e ambiente vengono rispettati, poiché le pagine vuote possono essere scartate automaticamente secondo le necessità in fase di scansione e copia. L'altissima risoluzione di stampa da 1.200 dpi a velocità completa è un dato che la dice tutta.

I PUNTI FORTI:



Flessibilità incredibile: È possibile elaborare fino a 7.150 fogli su sei sistemi di alimentazione con supporti diversi.* I formati cartacei A6R-SRA3, le grammature da 52-300 g/m² e addirittura i "divisori" d'archivio passano senza sforzo nel vassoio carta. Anche per la stampa duplex possono essere impiegate carte fino a 256 g/m², da utilizzarsi ad esempio come copertine. L'innovativa alimentazione easy dei nostri vassoi carta garantisce un flusso continuo di carta con una rumorosità minima. Avete bisogno di diverse soluzioni di finitura? Siamo qui per questo! Tutto è possibile: dai finisher interni di dimensioni ridotte con pinzatura da 50 fogli ai finitori per opuscoli che, oltre agli opuscoli fino a 64 pagine A4 o A5, possono creare anche lettere con piegatura a portafoglio. Tutti i finisher possono essere poi dotati di un modulo bucatore.



Utilizzo estremamente semplice: i menu del grande display touch a colori (diagonale schermo 22,86 cm) possono essere gestiti in modo intuitivo. Il menu Home è sempre raggiungibile grazie al pulsante Home e può essere adattato singolarmente sulla base delle proprie esigenze. Per l'ottimizzazione di processi specifici per il cliente, è possibile integrare soluzioni software* tramite interfaccia HyPAS. Inoltre i sistemi dispongono di un'interfaccia NFC per la stampa diretta da smartphone o tablet Android*. La mobilità non conosce ostacoli.



Stampe professionali: grazie alla risoluzione da 1.200 dpi, al toner di nuova concezione, alla stampa in formato SRA3 e alle possibilità di elaborazione delle più svariate grammature, è possibile produrre documenti altamente professionali con una qualità cromatica ancora più brillante. I driver versatili di stampa e il controller opzionale Fiery® per il sistema 3206ci offrono inoltre svariate possibilità di ottimizzazione della resa cromatica.



Massima sicurezza: Con la funzione "Stampa privata" i lavori di stampa possono essere avviati solo dalla persona ad essi preposta direttamente sul sistema. I documenti riservati restano davvero tali. Con il "Data Security Kit" opzionale la sicurezza può essere ulteriormente aumentata. I dati presenti sul disco rigido vengono criptati e cancellati in modo sicuro una volta che non sono più necessari.



SISTEMA 
 A COLORI MULTIFUNZIONALE

2506ci / 3206ci

Copia / Stampa / Scansione / Fax

A3

2506ci/3206ci

SCHEDA TECNICA

IF IT WORX, IT'S



Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Velocità di stampa/copiatura	2506ci: max. 25 pagine A4 al minuto e max. 12 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, 3206ci: max. 32 pagine A4 al minuto e max. 16 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina (copiatura/stampa)	Colori: 8,5/9,2 secondi*, b/n: 6,4/7,0 secondi* (2506ci), Colori: 7,0/7,7 secondi*, b/n: 5,3/5,9 secondi* (3206ci)
Tempo di riscaldamento	18 secondi*
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 fogli Multi Bypass (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm])
Grammatura carta	Vassoio universale 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²
Uscita carta	500 fogli A4
Memoria di sistema	4 GB di RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen orientabile (22,86 cm), Duplex, 1.000 centri di costi, salto delle pagine bianche et molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (A x L x P)
Peso	circa 89 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.750 W max., circa 500/600 W in funzione (2506ci/3206ci), circa 40 W in modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,141/1,538 kWh/settimana (2506ci/3206ci)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
-------------	-----------------------

Sistema di stampa

Formati stampa	A6R-SRA3
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Processore	Freescare QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIC
Funzioni	Colour optimiser, Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n e colori: max. 80/160 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min (300 dpi) con DP-7110 (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

Sistema Fax 12 opzionale

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafina (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Sistema Fax 12 opzionale

Memoria fax	170 MB
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	1.000 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione originale	DP-7100 con rotazione automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura carta 35-160 g/m ²), DP-7120 con rotazione automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-7110 con scansione duplex in un unico passaggio (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-7100/DP-7120/DP-7110)
Finisher	DF-7100 finisher interno (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7120 unità perforante per DF-7100, PH-7C unità perforante per DF-7120/7110, BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-7110 (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, piegatura a portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi Tray per DF-7110
Separatore lavori	JS-7100: 100 fogli
Alimentazione carta	PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-7120 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, supporto originali DT-730 (B), NK-7100 Numeric Keyboard, Mobiletto no. 76, Controller Fiery® (solo per 3206ci, Printing System 15), HD-12 (disco rigido 320 GB**)

*Dipende dallo stato operativo

Per copie, stampa, scansione e fax *opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 2506ci e 3206ci sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com



HyPAS



Rivenditore UTAX